



ref.:
LP5-2V C | L | H
 1000 | 700 | 1050
LP5A-1V
LP5A-2V

Características

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm
- › 4 pés niveladores

LP5-2V
 › Motor: moto bomba
 › Voltagem: 220v
 › Reservatório: 25 litros

LP5A-1V (110v) / LP5A-2V (220v)
 › Motor: eletro bomba
 › Reservatório: 22 litros



ref.:
LP15-1V C | L | H
 750 | 450 | 950
LP15-2V

Características

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm
- › 4 pés niveladores

LP15-1V (110v) / LP15-2V (220v)
 › Motor: eletro bomba
 › Reservatório: 22 litros



ref.:
LP16-1V C | L | H
 600 | 450 | 890
LP16-2V

Características

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm

LP16-1V (110v) / LP16-2V (220v)
 › Motor: eletro bomba
 › Reservatório: 22 litros

**compact
LINE**

ref.:
LP7-1V C | L | H
 820 | 520 | *
LP7-2V
LP7A-1V
LP7A-2V

LP7A com rodas

**Características**

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm

LP7-1V (110v) / LP7-2V (220v)
 * altura: 950mm
 › Motor: eletro bomba
 › Reservatório: 22 litros
 › 4 pés niveladores



LP7A-1V (110v) / LP7A-2V (220v)
 * altura: 990mm
 › Motor: eletro bomba
 › Reservatório: 22 litros
 › Rodas:
 - 2 fixas
 - 2 giratórias de 3"

Portátil

ref.:
LP17-1V C | L | H
 600 | 450 | 410
LP17-2V

Características

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm

LP17-1V (110v) / LP17-2V (220v)
 › Motor: eletro bomba
 › Reservatório: 22 litros



detalhe de uso

**compact
LINE**

ref.:
LP8-1V C | L | H
 600 | 450 | 950
LP8-2V

Características

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm
- › 4 pés niveladores

LP8-1V (110v) / LP8-2V (220v)
 › Motor: eletro bomba
 › Reservatório: 22 litros

**Motores**

ref.:
BMAQ
E-110
E-220

Características

- Líquido a ser utilizado:
- › **Ecolimp** ou
- › 50% diesel e 50% querosene ou
- › Somente água



BMAQ



E-110 / E-220

BMAQ (moto bomba)
 › 220v monofásico
 › Potência: 1/6 cavalos
 › Vazão: 42 litros/min

E-110 (110v) / E-220 (220v)
 (eletro bomba)
 › Potência: 35 watts
 › Vazão: 20 litros/min