



ref.: **MGH-2TP** **MGH-2TPP**  

<b>C</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>K</b>
1980	1100	1795	2



**Características**

- › Curso do pistão: 304 mm
- › Compr. do braço (recolhido/estendido): 1600 mm / 2160 mm
- › Largura entre pernas: 713 mm
- › Distância do solo (mín/máx):  
 - braço estendido: 510 mm / 2650 mm  
 - braço recolhido: 830 mm / 2390 mm
- › Peso: 178 kg
- › Compr. da corrente: 1110 mm
- › Acionamento em duas velocidades

**MGH-2TP**

- › Rodas de ferro (eixo de 3/4"):  
 - 2 fixas: RM-36  
 - 2 giratórias: RM-36

**MGH-2TPP**

- › Rodas de poliuretano (eixo de 3/4"):  
 - 2 fixas: RM-49  
 - 2 giratórias: RM-49

capacidade do prolongador



ref.: **MGH-3TP**  

<b>C</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>K</b>
1980	1100	1714	3



**Características**

- › Curso do pistão: 304 mm
- › Compr. do braço (recolhido/estendido): 1600 mm / 2160 mm
- › Largura entre pernas: 941 mm
- › Distância do solo (mín/máx):  
 - braço estendido: 770 mm / 3070 mm  
 - braço recolhido: 1040 mm / 2810 mm
- › Peso: 222 kg
- › Compr. da corrente: 1110 mm
- › Acionamento em duas velocidades

**MGH-3TP**

- › Rodas de ferro (eixo de 3/4"):  
 - 2 fixas: RM-36  
 - 2 giratórias: RM-36

capacidade do prolongador

