



CARROS USO ESPECÍFICO

Transporte de cilindros

ref.: **TM-9** C | L | H | rodas
305 | 255 | 1335 | RM-39




Características

- Transporta 1 cilindro de oxigênio
- Rodas maciças

Transporte de cilindros

ref.: **TM-22** C | L | H
420 | 175 | 750



Características

- Transporta 2 cilindros de oxigênio/acetileno
- Rodas maciças:
 - 2 fixas: 4"

Transporte de cilindros


ref.: **TM-85** C | L | H
305 | 255 | 1335



Características

- Transporta 1 cilindro de oxigênio
- Rodas maciças:
 - 2 fixas: RM-39
 - 1 giratória: 4"

ref.: **TM-16** C | L | H
420 | 200 | 740



Características

- Transporta 2 cilindros de GLP/oxigênio - AGA
- Rodas maciças:
 - 2 fixas de 4"

ref.: **TM-48** C | L | H | rodas
600 | 220 | 1430 | RM-40



Características

- Transporta 2 cilindros de oxigênio/acetileno
- Rodas maciças


ref.: **TM-90** C | L | H
600 | 220 | 1430



Características

- Transporta 2 cilindros de oxigênio/acetileno
- Rodas:
 - 2 fixas pneumáticas: RM-8A
 - 2 giratórias maciças: 4"

ref.: **TM-17** C | L | H
350 | 150 | 750



Características

- Transporta 2 cilindros de oxigênio/acetileno - AGA
- Rodas maciças:
 - 2 fixas: 4"

ref.: **TM-75** C | L | H
600 | 220 | 1430



Características

- Transporta 2 cilindros de oxigênio/acetileno
- Rodas maciças:
 - 2 fixas: RM-40
 - 2 giratórias: 4"

Transporte de cargas

ref.: **TM-81** C | L | H | K
600 | 400 | 175 | 300



Características

- Rodas maciças:
 - 2 fixas
 - 2 giratórias: 4"

ref.: **TM-21** C | L | H
420 | 200 | 750



Características

- Transporta 2 cilindros de GLP/oxigênio - W.M
- Rodas maciças:
 - 2 fixas: 4"

ref.: **TM-84** C | L | H | rodas
305 | 255 | 1335 | RM-8A



Características

- Transporta 1 cilindro de oxigênio
- Rodas pneumáticas

ref.: **TM-100** C | L | H | K
600 | 400 | 165 | 300



Características

- Plataforma madeira OSB de 18 mm
- Rodas maciças:
 - 2 fixas
 - 2 giratórias: 4"