

Transporte de tambor /

ref.: 

C	L	H	K
440	53	1432	300

  
**TM-5**



**Características**

- › Rodas maciças:
  - 2 fixas: RM-5B
  - 1 giratória: 4"

Entornadores de tambor /

ref.: 

C	L	H	K
855	500	550	300

  
**TM-6**



**Características**

- › Rodas maciças:
  - 2 fixas: 4"
  - 1 giratória: 3"

Carros gari /

ref.: 

C	L	H	K	rodas
770	865	725	88*	RM-40

  
**TM-73**



**Características**

- › Rodas maciças

ref.: 

C	L	H	K	rodas
530	50	1320	200	RM-39

  
**TM-32**



**Características**


- › Rodas maciças

ref.: 

C	L	H	K	rodas
500	500	1315	300	RM-6

  
**TM-96**

**detalhe**



**Características**

- › Transporta e entorna tambor
- › Rodas maciças

ref.: 

C	L	H	K	rodas
815	865	765	88*	RM-8A

  
**TM-74**



**Características**

- › Rodas pneumáticas

ref.: 

D	H	K
620*	145	300

  
**TM-82**

\* diâmetro (mm)



**Características**

- › Rodas maciças:
  - 4 giratórias: 3"

Transporte de botijão /

ref.: 

C	L	H	K	rodas
370	272	1430	300	RM-8A

  
**TM-30**



**Características**

- › Transporta
  - 3 botijões de 13kg
  - ou 1 botijão de 45 kg
- › Rodas pneumáticas

Transporte de motor /

ref.: 

C	L	H	K	rodas
385	370	1030	150	RM-38

  
**TM-31**



**Características**

- › Transporta motor de popa de 8 a 30 hp
- › Rodas maciças

Carro alavanca /

ref.: 

C	L	H	K
175	135	1590	1400

  
**TM-101**



**Características**

- › Rodas de ferro:
  - Ø 63,5mm

Carro para movimentação de veículos /

ref.: 

C	L	H	K
1710	1200	480	600

  
**3001**

**detalhe**



**Características**

- › Rodas:
  - 2 fixas pneumáticas: RM-8B
  - 1 giratória maciça: 6"
- › Braço flexível