



* Foto meramente ilustrativa

Motosserra

TCS46X

Informações Técnicas dos Produto

Dados Técnicos

DESCRIÇÃO	Modelo
Tipo	Monocilindrico, 2 Tempos, refrigerado a ar
Cilindrada (cc)	45,6
Potência máxima HP (kW)	2,8 (2,1)
Material do Carter	Liga de Magnésio
Rotação máxima em vazio (rpm)	11.000
Rotação em Lenta (rpm)	3.000 ± 200
Velocidade máxima de corte (m/s)	20,8
Carburador	Walbro / Membrana
Sistema de Ignição	Eletrônico
Sistema de Partida	Manual retrátil
Sistema anti vibratório	Sim
Tanque de combustível (ml)	520
Combustível	Gasolina + Óleo 2T
Mistura gasolina:óleo	25:1
Consumo máximo (l/h)	1,0
Vela	Champion RCJ6Y
Cap. de óleo de corrente (ml)	260
Bomba de óleo	Automática Regulável
Número de dentes do pinhão	7
Comprimento do sabre (pol)	18"
Passo da corrente (pol)	0.325" x .058" Oregon 21BP
Freio de corrente	Sim
Ruído máximo (pressão sonora) a 7m (dB)	104
Peso (sem barra e corrente) (kg)	4,8
Relação peso / potência (kg/HP)	2,71
Dimensões (c x l x a) (mm) (sem barra e corrente)	460 x 270 x 290