

Bombas / Pumps

ELÉTRICAS

Elétrics



BE0.5-3P4W5M

i Certifique-se que a capacidade de óleo da bomba seja maior que o consumo de óleo do sistema



BE1.5-3P3W8M



BE1.5-2P4W8S



BE1.5-3P4W8M



BE0.5-3P2W5M



BE3-3P4W20M

Capacidade do Reservatório:
5000 a 20000cm³
Vazão na Pressão Nominal:
1,8 litros/min.
Pressão Máxima de trabalho:
700 bar (10.000 psi)

Linha
BE

80%

Pense em Segurança

O curso e a carga nominais estabelecidos pela BOVENAU são os limites máximos de segurança. A boa prática recomenda que somente 80% desses valores sejam utilizados!

• O uso de bombas elétricas BOVENAU proporcionam uma elevação prática, rápida e sem esforço.

Bovenau Code	Usable Oil Volume	Flow at Rated Pressure		Pressure Rating		Used with Cylinder	Valve Type
		1st stage	2nd stage	1st stage	2nd stage		
Código Bovenau	Cap. de Óleo Utilizável (cm ³)	Vazão		Pressão Nominal		Usar com Cilindro	Tipo de Válvula
		1º Estágio (l/min)	2º Estágio (l/min)	1º Estágio (bar)	2º Estágio (bar)		
BE0.5-2P2W5M	5000	4,5	0,28	30	700	Simples Ação	2 Vias e 2 Posições
BE0.5-3P4W5M	5000	4,5	0,28	30	700	Dupla Ação	4 Vias e 3 Posições
BE1.5-3P3W8M	8000	9	0,82	50	700	Simples Ação	3 Vias e 3 Posições
BE1.5-3P4W8M	8000	9	0,82	50	700	Dupla Ação	4 Vias e 3 Posições
BE1.5-2P4W8S	8000	7	0,82	50	700	Dupla Ação	4 Vias e 2 Posições
BE2-3P3W10M	10000	10	1	70	700	Simples Ação	3 Vias e 3 Posições
BE2-3P4W10M	10000	10	1	70	700	Dupla Ação	4 Vias e 3 Posições
BE3-3P3W20M	20000	10	1,8	100	700	Simples Ação	3 Vias e 3 Posições
BE3-3P4W20M	20000	10	1,8	100	700	Dupla Ação	4 Vias e 3 Posições

Valve Function	Valve Control Switch	Motor Control Switch	Motor			Oil Output Thread	N.W.	G.W.	
			Power	Voltage Monophase	Frequency				
Função da Válvula	Acionamento da Válvula	Acionamento Motor	Motor			Rosca do Saída de Óleo	P.L. (Peso líquido)	P.B. (Peso Bruto)	
			Potência	Tensão	Frequência				
			(hp)	(kW)	Monofásico (Volts)	(Hz)	(mm)	(kg)	(kg)
Avanço/Retorno	Manual	Controle Remoto	0,50	0,37	220	60	3/8" - 18 NPT	26	28
Avanço/Sustentação/Retorno	Manual	Controle Remoto	0,50	0,37	220	60	3/8" - 18 NPT	26	28
Avanço/Sustentação/Retorno	Manual	Controle Remoto	1,50	1,1	220	60	3/8" - 18 NPT	32	34
Avanço/Sustentação/Retorno	Manual	Controle Remoto	1,50	1,1	220	60	3/8" - 18 NPT	32	34
Avanço/Sustentação/Retorno	Solenóide	Controle Remoto	1,50	1,1	220	60	3/8" - 18 NPT	32	34
Avanço/Sustentação/Retorno	Manual	Controle Remoto	2,00	1,5	220	60	3/8" - 18 NPT	44	44
Avanço/Sustentação/Retorno	Manual	Controle Remoto	2,00	1,5	220	60	3/8" - 18 NPT	44	44
Avanço/Sustentação/Retorno	Manual	Manual	3,00	2,2	220	60	3/8" - 18 NPT	59	65
Avanço/Sustentação/Retorno	Manual	Manual	3,00	2,2	220	60	3/8" - 18 NPT	59	65

* Consultar prazo de entrega destes produtos antes de efetivar a compra.