

Linha **BRAVO**

Desempenho e confiabilidade
em modelos compactos e robustos.



SCHULZ
COMPRESSORES

A evolução está no ar

Desempenho e confiabilidade em modelos compactos e robustos.

Desempenho operacional, alta eficiência e elevado rendimento são características da Linha Bravo da Schulz. São compressores compactos, robustos, que agregam valor pela sua versatilidade, resistência e longa vida útil. Construídos com unidades compressoras em ferro fundido, com cilindros em linha, apresentam a melhor relação custo benefício do mercado. Sua construção permite alcançar limites de pressão de trabalho acima dos **convencionais nas mais diversas aplicações** de ar comprimido.

- Alto rendimento volumétrico;
- 140 libras 1 estágio e 175 libras 2 estágios;
- 2 cilindros em linha;
- Baixo nível de ruído;
- Tampa de cilindros em alumínio;
- Placas de válvulas de alta performance, em aço inox;
- Válvula de segurança com certificado ASME;
- Reservatórios fabricados de acordo com a norma NR 13 do Ministério do Trabalho.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	DESLOCAMENTO TEÓRICO		PRESSÃO DE OPERAÇÃO				UNIDADE COMPRESSORA		POTÊNCIA DO MOTOR		VOLUME RESERV. L	PESO LÍQUIDO Kg	PESO BRUTO Kg	LARG X ALT X COMP mm
	pés ³ /min	l/min	MÍNIMA lbf/pol ²	bar	MÁXIMA lbf/pol ²	bar	Nº ESTÁGIOS	Nº PISTÕES	hp	KW				
CSI 4BR/AD	3,6	102	-	-	140	9,7	1	1	1	0,75	-	20	24,5	280 x 320 x 470
CSL 6BR/AD	6	170	-	-	140	9,7	1	2 - L	1	0,75	-	27,5	34	280 x 320 x 470
CSL 6BR/AD-A	6	170	-	-	140	9,7	1	2 - L	1	0,75	-	31	38	350 x 400 x 580
CSL 6BR/60	6	170	100	6,9	140	9,7	1	2 - L	1	0,75	53	44,5	50	350 x 650 x 800
CSL 6BR/100	6	170	100	6,9	140	9,7	1	2 - L	1	0,75	100	55	73	450 x 790 x 860
CSL 10BR/AD-A	10	283	-	-	140	9,7	1	2 - L	2	1,5	-	47	54	370 x 450 x 810
CSL 10BR/100	10	283	100	6,9	140	9,7	1	2 - L	2	1,5	100	73	91	480 x 850 x 800
CSL 10BR/180	10	283	100	6,9	140	9,7	1	2 - L	2	1,5	178	82	108	510 x 920 x 1060
CSL 15BR/180	15	425	100	6,9	140	9,7	1	2 - L	3	2,25	178	86	112	500 x 920 x 1100
CSL 15BR G/30	15	425	100	6,9	140	9,7	1	2 - L	5,5	4,1	30	71	85	470 x 570 x 930
CSI 18BR/180	18	510	100	6,9	140	9,7	1	2 - L	4	3	180	101	131	500 x 920 x 1100
CSL 20BR/200	20	566	135	9,3	175	12	2	2 - L	5	3,7	183	129,5	177	500 x 1020 x 1305
CSL 30BR/250	30	850	135	9,3	175	12	2	2 - L	7,5	5,5	261	192,5	263	630 x 1160 x 1580
CSL 40BR/250	40	1133	135	9,3	175	12	2	2 - L	10	7,5	261	235	305	630 x 1160 x 1580

SCHULZ S.A.
Rua Dona Francisca, 6901
Fone: 47 3451.6000
Fax: 47 3451.6055
89219-600 - Joinville - SC
schulz@schulz.com.br
SAC - 0800 47 4141

SCHULZ SÃO PAULO
Av. Indianópolis, 1435
Planalto Paulista
Fone: 11 2161.1300
Fax: 11 2161.1312
04063-002 - São Paulo - SP
schulzsp@schulz.com.br

SCHULZ OF AMERICA, INC.
3420, Novis Pointe
Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529.4731
Fax # (770) 529.4733
sales@schulzamerica.com
www.schulzamerica.com

AUTOMOTIVE SCHULZ OF EUROPE AB
Pilfinksgatan 7, 412 67
Göteborg - Sweden
Phone/Fax: # (46) 31 22 0620
bernardino.sena@schulz.com.br

SCHULZ
COMPRESSORES

A evolução está no ar



"Sistema de Gestão da Qualidade - Planta de Joinville
Certificado no Escopo: Projeto, Desenvolvimento, Fabricação e Venda
de Compressores de Ar, Secadores de Ar e Vasos de Pressão para Ar Comprimido.
Comercialização de Ferramentas Pneumáticas e Acessórios para Equipamentos de Ar Comprimido."



Certificações disponíveis

